

TEKNAMOTOR

SKORPION 250 R



Ierīces apraksts

Skorpion 250 R koksnes šķeldotājs stumbriem un zariem līdz koksnes izmēram 250 mm.

Skorpion 250 R ar ievades veltni ir diska koksnes šķeldotājs ar pneimatisko izmešanas sistēmu uz diska. Šķeldas gabali tiek izmesti caur rotējošu izvades cauruli 360° leņķī, attiecībā pret šķeldotāja šasiju. Koksnes šķeldotāja ar triju punktu piekares konstrukciju, paredzēta darbam ar (min.) 80 KM jaudas lauksaimniecības traktoru. Šķeldotājs aprīkots ar intensīvai lietošanai paredzētu 2 vai 3 nažu tandēma smalcināmo disku (asināmi no abām pusēm) un 2 atbalsta nažiem. Energiju pārvada jaudas releja vārpsta no traktora. Koksnes šķeldotāja ir aprīkota ar hidraulisko materiāla padeves ruļļu dzinējsistēmu, kas tiek darbināta no sava hidrauliskā sūkņa.

Standartā ierīce ir apgādāta ar vienu no visjaunākajām elektroniskām sistēmām No-stress, pieejamām Eiropas tirgū, kas automātiski sargā no piedziņas pārslogojuma pagaidām aizturēšot padošanas sistēmu. No-stress pret pārslogojuma sistēmas programmatūra atļauj viegli mainīt ierīces darba iestādījumus un to pielāgot individuālām prasībām. Programma "bieza koksne", "tieva koksne" atļauj ātri mainīt ierīces darba režīmu, lai pielāgotos aktuāli smalcinātam materiālam un efektīvākam ierīces darbam. Sistēmā ir iebūvēts moto-stundu skaitītājs.

Sasniegta smalcināšanas laikā skaidas var būt izmantotas tieši sadegšanai krāsnīs, komposta izgatavošanai, dekoratīviem mērķiem vai pēc atkārtotas izsmalcināšanas ar aerobilo dzirnavu var būt izmantotas briķešu vai granulū ražošanai.

Dzinēja tehniskie dati

IERĪCES MODELIS

Izmēri (gar. x plat. x augst.) [mm]

Svars [kg]

Zaru diametrs [mm]

Nažu skaits

Padeves ātrums [l/min]

Skaidu ražošanas iedarbīgums [m³/h]

Skaidas platums [mm]

Padeves veids

Ciršanas diska diametrs [mm]

Ieplūdes atveres izmēri (plat. x augst.) [mm]

SKORPION 250 R

2500 x 2030 x 2560

960

250

2 vai 3 ciršanas + 2 atbalsta

līdz 42

līdz 18

no 9 līdz 14

hidrauliskais padevējs

800

420 x 255

Pievada tips
Minimālā dzinēja jauda [KM]

no traktora
80

Standarta aprīkojums:

- skaidu izmēšanas augstuma regulācija
- rotējoša caurule 360°
- enerģijas saņemšanas vārpsta
- sava hidraulikas sistēma
- No-stress sistēma