

TEKNAMOTOR

SKORPION 250 R/90



Ierīces apraksts

Skorpion 250 R/90 koksnes šķeldotājs stumbriem un zariem līdz koksnes izmēram 250 mm.

Skorpion 250 R/90 ar ievades veltni ir diska koksnes šķeldotājs ar pneimatisko izmešanas sistēmu uz diska. Šķeldas gabali tiek izmesti caur rotējošu izvades cauruli 360° leņķī, attiecībā pret šķeldotāja šasiju. Koksnes šķeldotāja ir uzstādīta uz vienas šasijas, kas ir pielāgota vilkšanai pa meža un lauka ceļiem [A]. Pieejama arī versija ar triju punktu piekaves konstrukciju traktoram [B] (bez vienas šasijas).

Skorpion 250R/90 ir pielāgota darbam ar lauksaimniecības traktoru, kāda jauda pārsniedz 80 KM.

Šķeldotājs aprīkots ar intensīvai lietošanai paredzētu 2 vai 3 nažu tandēma smalcināmo disku (asināmi no abām pusēm) un 2 atbalsta nažiem. Enerģiju pārvada jaudas releja vārpsta no traktora. Koksnes šķeldotāja ir aprīkota ar hidraulisko materiāla padeves ruļļu dzinējsistēmu, kas tiek darbināta no sava hidrauliskā sūkņa.

Novatoriska ieklūdes atveres izvietošana 90° leņķī attiecībā uz braukšanas virzienu ļauj transportēt kapšanas mašīnu un piekabi tajā pašā laikā ar vienu traktoru.

Standartā ierīce ir apgādāta ar vienu no visjaunākajām elektroniskām sistēmām No-stress, pieejamām eiropiešu tirgū, kas automātiski sargā no piedziņas pārslogojuma pagaidām aizturēšot padošanas sistēmu. No-stress pret pārslogojuma sistēmas programmatūra atļauj viegli mainīt ierīces darba iestādījumus un to pielāgot individuālām prasībām. Programma "bieza koksne", "tieva koksne" atļauj ātri mainīt ierīces darba režīmu, lai pielāgotos aktuāli smalcinātam materiālam un efektīvākam ierīces darbam. Sistēmā ir iebūvēts moto-stundu skaitītājs.

Sasniegtas smalcināšanas laikā skaidas var būt izmantotas tieši sadegšanai krāsniņās, komposta izgatavošanai, dekoratīviem mērķiem vai pēc atkārtotas izsmalcināšanas ar aerobilo dzirnavu var būt izmantotas briķešu vai granulu ražošanai.

Dzinēja tehniskie dati

IERĪCES MODELIS

Izmēri (gar. x plat. x augst.) [mm]

Svars [kg]

SKORPION 250 R/90

2830 x 2400 x 2680 [A]

1800 x 2100 x 2480 (2780)* [B]

1450 [A]

| | |
|--|-------------------------------|
| | 1150 [B] |
| Zaru diametrs [mm] | 250 |
| Nažu skaits | 2 vai 3 ciršanas + 2 atbalsta |
| Padeves ātrums [l/m/min] | līdz 42 |
| Skaidu ražošanas iedarbīgums [m ³ /h] | līdz 18 |
| Skaidas platums [mm] | no 9 līdz 14 |
| Padeves veids | hidrauliskais padevējs |
| Ciršanas diska diametrs [mm] | 800 |
| Ieplūdes atveres izmēri (plat. x augst.) [mm] | 420 x 255 |
| Pievada tips | no traktora |
| Minimālā dzinēja jauda [KM] | 80 |
| (*)* - izmērs pēc izjaukšanas, darba laikā | |

Standarta aprīkojums:

- skaidu izmēšanas augstuma regulācija
- rotējoša caurule 360°
- enerģijas saņemšanas vārpsta
- sava hidraulikas sistēma
- No-stress sistēma