

TEKNAMOTOR

SKORPION 160 R/90



Ierīces apraksts

Skorpion 160 R koksnes šķeldotājs stumbriem un zariem līdz koksnes izmēram 160 mm.

Skorpion 160 R ar ievades veltni ir diska koksnes šķeldotājs ar pneimatisko izmešanas sistēmu uz diska. Šķeldas gabali tiek izmesti caur rotējošu izvades cauruli 360° leņķī, attiecībā pret šķeldotāja šasiju. Koksnes šķeldotāja ar triju punktu piekares konstrukciju, paredzēta darbam ar (min.) 80 KM jaudas lauksaimniecības traktoru. Šķeldotājs aprīkots ar intensīvai lietošanai paredzētu 2 nažu tandēma smalcināmo disku (asināmi no abām pusēm) un 2 atbalsta nažiem Enerģiju pārvada jaudas releja vārpsta no traktora. Koksnes šķeldotāja ir aprīkota ar hidraulisko materiāla padeves ruļļu dzinējsistēmu, kas tiek darbināta no sava hidrauliskā sūkņa.

Novatoriska iepļūdes atveres izvietošana 90° leņķī attiecībā uz braukšanas virzienu ļauj transportēt kapšanas mašīnu un piekabi tajā pašā laikā ar vienu traktoru.

Standartā ierīce ir apgādāta ar vienu no visjaunākajām elektroniskām sistēmām No-stress, pieejamām eiropiešu tirgū, kas automātiski sargā no piedziņas pārslogojuma pagaidām aizturēšot padošanas sistēmu. No-stress pret pārslogojuma sistēmas programmatūra atļauj viegli mainīt ierīces darba iestādījumus un to pielāgot individuālām prasībām. Programma "bieza koksne", "tieva koksne" atļauj ātri mainīt ierīces darba režīmu, lai pielāgotos aktuāli smalcinātam materiālam un efektīvākam ierīces darbam. Sistēmā ir iebūvēts moto-stundu skaitītājs.

Sasniegtas smalcināšanas laikā skaidas var būt izmantotas tiešai sadegšanai krāsnīs, komposta izgatavošanai, dekoratīviem mērķiem vai pēc atkārtotas izsmalcināšanas ar aerobilo dzirnavu var būt izmantotas briķešu vai granulu ražošanai.

Dzinēja tehniskie dati

IERĪCES MODELIS

Izmēri (gar. x plat. x augst.) [mm]

Svars [kg]

Zaru diametrs [mm]

Nažu skaits

Padeves ātrums [l/min]

Skaidu ražošanas iedarbīgums [m³/h]

Skaidas platums [mm]

SKORPION 160 R/90

1450 x 2050 x 2150 (2450)*

850

160

2 ciršanas + 2 atbalsta

līdz 33

līdz 12

no 9 līdz 11

Padeves veids	hidrauliskais padevējs
Ciršanas diska diametrs [mm]	550
Ieplūdes atveres izmēri (plat. x augst.) [mm]	285 x 165
Pievada tips	no traktora
Minimālā dzinēja jauda [KM]	80
(*) - izmērs pēc izjaukšanas, darba laikā	

Standarta aprīkojums:

- skaidu izmēšanas augstuma regulācija
- rotējoša caurule 360°
- enerģijas saņemšanas vārpsta
- sava hidraulikas sistēma
- No-stress sistēma