TEKNAMOTOR

Triecientipa dzirnavas Skorpion 800

Ierīces apraksts

Triecientipa dzirnavas Skorpion 800 paredzētas skaidu un citu iepriekš sasmalcinātu koksnes atlikumu un salmu, siena, papīra smalcināšanai uz ļoti sīku frakciju.

500 mm platuma un 200 m augstuma kraušanas piltuve ļauj vertikāli piegādāt materiālu. Dzirnavu vadības sistēma sastāv no vadības skapja, kas ir paredzēts mašīnas ieslēgšanai, darba un pārslodzes kontrolēšanai un pievada izslēgšanai. Ierīces ciršanas sistēma sastāv no bungām ar 90 triecientipa nažiem. Ražotas frakcijas vienādums un lielums ir atkarīgs no izmantota sieta atveru diametra. Dzirnavas tiek darbinātas ar 75 vai 90 kW jaudas elektrodzinēju. Dzirnavas Skorpion 800 ir aprīkotas ar elektronisko darba kontroles sistēmu, kas automātiski aizsargā no ciršanas sistēmas pārslodzes, pagaidām apturot padeves sistēmu.

Dzirnavas Skorpion 800 var iedarboties ar konvejertipa un gliemežtipa transportsistēmām. Pamata ierīču komplekts sastāv no dzirnavām, vadības skapja, iekraušanas transportiera un fakultatīvi no sūknēšanas un cauruļvadu ventilatora, ar ko skaidas tiek novērstas no mašīnas. Sasmalcināts produkts ir ideāls materiāls, kas tiek izmantots kā izejviela tehnoloģiskai brikešu un granulu ražošanai vai kā krāsns degviela.

Dzinēja tehniskie dati

IERĪCES MODELIS	**Triecientipa dzirnavas Skorpion 800**
Izmēri (gar. x plat. x augst.) [mm]	1270 (5700)* x 2000 x 2150
Svars [kg]	1990 (2450)*
Āmuru skaits	90 + 12 atbalsta
Skaidu ražošanas iedarbīgums [m3/h]	atkarīgi no materiāla un sieta
Skaidas platums [mm]	līdz 12 - regulējams ar sietu
Ieplūdes atveres izmēri (plat. x augst.) [mm]	500 x 200
Ciršanas bungu diametrs [mm]	685 - i drift 835
Ciršanas bungu apgriezieni [rpm]	1480
Padeves veids	konvejertipa transportieris – 5,2 metri
Pamata dzinēja jauda [kW]	75/90
Transportiera dzinēja jauda [kW]	1,5

()* - izmērs ar padevēju

Standarta aprīkojums:

- vadības skapis

- iekraušanas padevējs
- elektroniskā pārslodzes drošības sistēma